



A2533. МЕХАНИЗМ ПОДЪЕМА КОЛЕСНЫХ ПАР

НАЗНАЧЕНИЕ

Механизм предназначен для подъема колесных пар подвижного состава на возвышенный путь и может применяться в составе поточных линий по ремонту колесных пар.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъемность (кг, не более)	3500
Высота подъема (мм)	295
Давление сжатого воздуха МПа (кгс/см ²)	0,4-0,8 (4-8)
Расход сжатого воздуха при двойном ходе цилиндров (м ³)	0,045
Напряжение питания электропневматических клапанов (В)	50
Наибольшая потребляемая мощность электрооборудования (кВт)	0,15
Габаритные размеры подъемника (мм, не более):	
длина	2335
ширина	2190
высота	735
Габаритные размеры пульта управления (мм, не более):	
ширина	300
длина	270
высота	800
Масса (кг, не более):	
подъемника	1135
пульта управления	24
Средний срок службы (лет)	10



A2533. МЕХАНИЗМ ПОДЪЕМА КОЛЕСНЫХ ПАР

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:	шт.
Механизм подъема колесных пар А2533	1
в том числе:	
Подъемник А2533.01	1
Пульт управления А2540-01	1
Болт фундаментный М12 (комплект)	4
Болт фундаментный М20 (комплект)	6
Запасные части:	
Вставка плавкая ВПБ 6-24	1
Лампа КМ24-90	1